サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力(公称) MAX.LOAD	30 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATNGS	8.3 kN
最高送り速度 MAX.SPEED	250 mm/sec
ストローク STROKE	300 mm
ツール重量 WEIGHT	52 kg
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X≦3.0%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
吊下許容重量 ALLOWABLE HANGING WEIGHT	100kg以下

※1)荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD

VIEW A

GENERAL TOLERANCE/一般公差				
≦6	±0.1	配布先		
6< ≦30	±0.2	資材	○	
30< ≦120	±0.3	製造	○	
120< ≦400	±0.5			
400< ≦1000	±0.8			

SUB TITLE/部分組図名	JOB NO./製造番号	Q'TY/数量	DATE/日付
OUTLINE			2021/06/01

3RD ANGLE PROJECT/第三角法 SCALE 1:5 A3

TITLE/図名: DPR-301R4J-30FB-CE

DES.BY/作成 | CHK.BY/確認 | APP'D.BY/承認

DRAWING NO./図番: DS-P086

DAI-ICHI DENTSU LTD.