



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	5 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	5 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	88 mm/sec
ストローク STROKE	200 mm
ツール重量 WEIGHT	17 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	$3\sigma/X \leq 1.5\%$
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.201 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2013,09,24

NAME. 名称 SLIM LINE SERVO PRESS OUTLINE
 SUB TITLE. 部分図名称

配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3版	TITLE. 図名	DPS-051R3-20PB
資材	SCALE 1/3 (A3)		
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
			DRAWING NO. 図番
			DS-P007