



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	10 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	2.7 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	222 mm/sec
ストローク STROKE	300 mm
ツール重量 WEIGHT	18.2 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.201 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

JOB NO. 工事記号		AMT. 所要数 (個)	DATE. 2018/12/03
NAME, 名称 SLIM LINE SERVO PRESS		SUB TITLE, 部分組立図名 OUTLINE	
配布先 3RD ANGLE PROJECT 第3角法	TITLE, 図名 DPS-101R3-30FB		
資材 ○ SCALE 1/3 (A3)	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
製造 ○	DRAWING NO. 図番 DS-P020		1/1