



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 TYPE	DPS-102R5-30FB	DPS-102R5-30FB-P
図番 DRAWING NO.	DS-P121	DS-P122
最大推力 (公称) MAX. LOAD	100 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	32 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	133 mm/sec	←
ストローク STROKE	300 mm	←
ツール重量 WEIGHT	120 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.081 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

SUB TITLE. 部分組立図名 OUTLINE		JOB NO. 工事番号	AMT. 所要数 (個)	DATE. 2024/04/22
配布先 3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE. 図名 DPS-102R5-30FB DPS-102R5-30FB-P			
資材 SCALE 1/5 (A3)	DES. BY		CHK. BY	APPR. D. BY
製造	DRAWING NO. 図番 DS-P121 DS-P122		1/1	