



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 TYPE	DPS-102R5-40FB	DPS-102R5-40FB-P
図番 DRAWING NO.	DS-P123	DS-P124
最大推力 (公称) MAX. LOAD	100 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	32 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	133 mm/sec	←
ストローク STROKE	400 mm	←
ツール重量 WEIGHT	130 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAT OF RAM ※2	0.081 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

SUB TITLE. 部分組立図名		JOB NO. 工事番号		AMT. 所要数 (個)		DATE.	
OUTLINE						2024/04/22	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE. 図名		DPS-102R5-40FB			
資材	○ SCALE 1/5 (A3)			DPS-102R5-40FB-P			
製造	○ DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY	DRAWING NO. 図番			
	—	—	—	DS-P123		1	
				DS-P124		1	