



30kN サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	30 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	10.8 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	200 mm/sec
標準ストローク STANDARD STROKE	200 mm
ツール重量 WEIGHT	36.5 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	$3\sigma/X \leq 1.5\%$
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.161 deg

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

JOB NO. 工事記号		AMT. 所要数 (個)	DATE.
			2011,01,06
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3角法	TITLE, 図名	DPS-301R4H-20FB OUT LINE
資材	○ SCALE 1/3 (A3)		
製造	○ DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
		DRAWING NO. 図番	
		DU-P225	