



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力(公称) MAX. LOAD	30 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	10.8 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	200 mm/sec
ストローク STROKE	400 mm
ツール重量 WEIGHT	42.5 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY *1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY *1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM *2	0.161 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

特殊仕様  
SPECIAL TYPE

1) 特殊ストローク(400mm)  
Special stroke(400mm)

JOB NO. 工事記号	AMT.所要数(個)	DATE.
		2019,07,02

NAME. 名称		SUB TITLE. 副題	
SLIM LINE SERVO PRESS		OUTLINE	
DPS-301R4H-40FB-X			
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3組	TITLE. 図名	
資材	SCALE 1/4 (A3)		
製造	DES. BY	CHK. BY	APP'R. BY
DRAWING NO. 図番			
17P-18003			1/1

\*1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD  
\*2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE