



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	30 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	10.8 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	250 mm/sec
標準ストローク STANDARD STROKE	200 mm
ツール重量 WEIGHT	36.5 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM	0.161 deg

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

△ ケーブル長変更
 2024/04/19
 水野

JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2021,05,07

NAME. 名称 SLIMLINE SERVO PRESS OUTLINE		SUB TITLE. 部分組立図名	
配布先 3RD ANGLE PROJECT 第3版	TITLE. 図名 DPS-301R4J-20FB-CE	DRAWING NO. 図番	
資材 SCALE 1/3 (A3)	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
製造	—	—	—
DS-P070+A			1/1