



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	30 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	30 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	66 mm/sec
ストローク STROKE	200 mm
ツール重量 WEIGHT	38 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY *1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY *1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM *2	0.161 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

\*1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD  
 \*2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

△ ケーブル長変更  
 2024/04/19  
 水野

JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2021,05,06

NAME. 名称		SUB TITLE. 部分組立図名	
SLIM LINE SERVO PRESS		OUTLINE	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3版	TITLE. 図名	DPS-301R4J-20PB-CE
資材	SCALE 1/3 (A3)	DES. BY	CHK. BY
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
			DRAWING NO. 図番
			DS-P074+A
			1/1