


サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 MODEL	DPS-402Y5-30FB	DPS-402Y5-30FB-P
図番 DRAWING NO.	DS-P095	DS-P096
最大推力(公称) MAX. LOAD	400 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	141 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	60 mm/sec	←
ストローク STROKE	300 mm	←
ツール重量 WEIGHT	650 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	$3\sigma/X \leq 1.5\%$	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.09 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE



SUB TITLE/部分組図名 OUTLINE	JOB NO./製造番号	QTY/数量	DATE/日付 2024/01/16
----------------------------	--------------	--------	-----------------------

GENERAL TOLERANCE/一般公差	≦6	±0.1	配布先	3RD ANGLE PROJECT/第三角法	TITLE/図名	DPS-402Y5-30FB	
	6<	±0.2	資材	○	SCALE 1:8 A3	DPS-402Y5-30FB-P	
	30<	±0.3	製造	○	DES.BY/作成	CHK.BY/確認	APP'D.BY/承認
	120<	±0.5					DRAWING NO./図番
400<	±0.8					DS-P095	1
≦1000						DS-P096	1