



50kN サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	50 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	13.5 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	160 mm/sec
ストローク STROKE	300 mm
ツール重量 WEIGHT	66 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.134 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

JOB NO. 工率記号		AMT. 所要数 (個)	DATE.
		1	2018,09,13
NAME, 名称		SUB TITLE, 部分位置名	
SLIM LINE SERVO PRESS		OUTLINE	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3組	TITLE, 図名	
資材	SCALE 1/4 (A3)	DPS-501R4H-30FB	
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
			DRAWING NO. 図番
			DS-P022
			1/1