



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	50 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	13.5 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	160 mm/sec
ストローク STROKE	400 mm
ツール重量 WEIGHT	70 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.134 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

**特殊仕様
SPECIAL TYPE**

- 1) 特殊ストローク (400mm)
Special stroke (400mm)

JOB NO. 工事番号		AMT. 所要数 (個)		DATE.	
				2019/11/15	
NAME. 名称				SUB TITLE. 部分種立名称	
SLIM LINE SERVO PRESS				OUTLINE	
3RD ANGLE PROJECT 第3角法		TITLE. 図名		DPS-501R4H-40FB-X	
配布先	SCALE 1/5 (A3)	DRAWING NO. 図番			
資材	DES. BY	CHK. BY	APPR. D. BY	17P-18022	
製造				1/1	