



サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力 (公称) MAX. LOAD	80 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	18 kN
最高送り速度 MAX. SPEED	150 mm/sec
ストローク STROKE	200 mm
ツール重量 WEIGHT	98 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.081 deg
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN

△ ケーブル長変更  
2024/04/19  
水野

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD  
※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2021,05,06

NAME. 名称		SUB TITLE. 部分独立図名	
SLIM LINE SERVO PRESS		OUTLINE	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE. 図名	DPS-801R4J-20FB-CE
資材	SCALE 1/4 (A3)	DES. BY	CHK. BY
製造		APPR'D. BY	DRAWING NO. 図番
			DS-P080+A
			1/1